EasyMig 350 c

easyweld
Importateur France
JASIC

GARANTIE 2 ANS

Alimentation	(3 ph)	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	15
Tension à vide	V	62
Courant de soudage	A	50 - 350
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	40 % 350 60 % 285 100 % 221
Diamètre fil	mm	0,6 - 1,2
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 8,0
Indice de protection		IP 21 S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	940 x 400 x 670
Poids	kg	52

Réf. : 1EW141

- Onduleur MIG-MAG
- 400 V - 3 ph
- Affichage digital des paramètres
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Moteur de dévidage 4 galets
- Position soudage à l'électrode enrobée
- Fonction TIG «Lift Arc» DC
- Chariot porte-bouteille

GENERAL

3 ph | CE | 13 mm | Inverter | DIGITAL | 2

MIG

MAX 15 kg 300 mm | GAZ / sans GAZ | SELF

MMA

Anti Sticking | Arc Force | Hot Start

TIG

Lift Arc | DC courant continu | TIG valve

Machines MIG-MAG

2019 www.easyweld.fr