

Masque Lumin

Masque de soudage opto-électronique Lumin

Tous les réglages se font en interne.

Utilisation : soudage à l'arc, soudage TIG, soudage MIGMAG, découpage PLASMA, meulage.

Fonction mise en veille automatique après 10 min.



1



2

Photo	Réf.	Désignation	Cdt
	3EW157	Ecran extérieur 139 x 122 mm	5
	3EW158	Ecran intérieur 104 x 86 mm	5
1	3EW159	Serre-tête	1
	3EW154	Bandeau anti-sueur	2
	3EW014	Pile CR2032	1
2	3EW160	Housse de protection	

 **Vison couleur naturelle**

Qualité optique	1 / 1 / 1 / 2
Cellule	4 capteurs
Champ de vision	100 x 80 mm
Teinte variable	5-9 / 9-13 interne
Réglage de la sensibilité	OUI interne
Réglage délai retour teinte claire	OUI interne
Position meulage	OUI interne
Protection	UV DIN 16
Utilisation	MMA - MIG-MAG - TIG - PLASMA Utilisation TIG à partir de 5A
Alimentation	Solaire + 2 piles CR2032

Inclus :

- Ecran extérieur
- Ecran intérieur
- Serre-tête
- Bandeau anti-sueur

Réf. : 3EW155