ProTig 201 Alu

Machines TIG

- **Onduleur TIG portable**
- **230 V - 1 ph**
- **Affichage LCD couleur**
- **Langues : français/anglais**
- **Courant alternatif (AC) et continu (DC)**
- **Pour tous métaux y compris l'aluminium**
- **Fonction TIG synergique**
- **Courant TIG pulsé**
- **Position soudage MMA**
- **Ventilation thermorégulée**

GENERAL	TIG	MMA
1 ph, CE, 13 mm, Inverter, Ventilation, LCD	HF, PULSE, Slope up, Slope down, AC/DC, 2T/4T	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD

Alimentation	**(1ph)**	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	**KVA**	6,1
Tension à vide	**V**	65
Courant de soudage	**A**	10 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	**A**	40% 200 60% 163 100% 126
Diamètre électrode MMA	**mm**	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	**mm**	460 x 220 x 350
Poids	**kg**	19

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- **Torche WeldTig 26 4m**
- **Câble de masse 3m**
- **Câble porte-électrode 3m**
- **Tuyau de gaz 2m**

Réf. : 1EW011X