MX 500 PW

1EW766



MIG

- Onduleur MIG-MAG
- 400 V - 3 ph
- Affichage LCD couleur
- Langues : français/anglais
- Dévidoir sorti LCD
- Faisceau de liaison 10M
- Moteur de dévidage 4 galets
- Fonction MIG-MAG manuelle et synergique
- Courant MIG-MAG double pulse
- Refroidissement par eau de la torche
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Fonction MMA
- Fonction TIG «Lift Arc» DC avec commande gâchette (option TIG connecteur Euro)
- Evanouissement et post gaz réglables en mode TIG
- Ventilation thermorégulée

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Alimentation	3ph	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	14,0
Tension à vide	V	80
Courant de soudage	A	50 - 500
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	100% 500
Diamètre électrode	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP23S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	1110 x 590 x 1530
Poids	kg	100 kg

Inclus :

- Chariot porte-bouteille
- Torche WeldMig 501, 4m
- Câble de masse 4m
- Tuyau de gaz
- Galets acier et alu

GENERAL	MIG	MMA	TIG
3 ph, CE, 13 mm, WATER COOLED, Inverter, LCD	MAX 15 kg 300 mm, GAZ / sans GAZ, 2T/4T, SELF, 2X PULSE, Synergy, spot	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD	Lift Arc, DC courant continu, TIG gâchette, Slope down

EASYWELD