TX 200

1EW750

TIG



- **Onduleur TIG portable**
- **230 V - 1 ph**
- **Affichage LED Digital**
- **Courant continu (DC)**
- **Cold TIG**
- **Courant TIG pulsé**
- **Position soudage MMA**
- **Contrôle de la torche à distance**
- **Ventilation thermorégulée**
- **PFC actif**
- **Option commande à distance**

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

Inclus :

- **Torche WeldTig 17 4m**
- **Câble de masse 3m**
- **Câble porte-électrode 3m**
- **Tuyau de gaz 2m**

Alimentation	**1 ph**	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	**KVA**	7,6
Tension à vide	**V**	64
Courant de soudage	**A**	10 - 200
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	**A**	25% 200 60% 129 100% 100
Diamètre électrode	**mm**	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP23S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	**mm**	480 x 150 x 245
Poids	**kg**	7.5 kg

GENERAL	MMA	TIG
1 ph, CE, 13 mm, LED, Inverter, PFC	Anti Sticking, Arc Force, Hot Start, VRD	PULSE, 2T/4T, HF, Slope up, Slope down

EASYWELD